

Vestido Asimétrico - Patrón de costura #2609

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible, dos botones, hebilla decorativa.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; Margen de costura a lo largo de los bordes superiores de la parte superior derecha del delantero y de la parte superior derecha de la espalda - 1.5 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Superior espalda derecha - 1 pieza
2. Superior espalda izquierda - 1 pieza
3. Cinturón trasero - 1 pieza
4. Espalda inferior - 2 piezas
5. Delantero superior derecho - 1 pieza

6. Delantero superior izquierdo - 1 pieza
7. Cinturón delantero - 1 pieza
8. Delantero inferior derecho - 1 pieza
9. Delantero inferior izquierdo - 1 pieza
10. Vista delantera — 1 pieza
11. Vista espalda - 1 pieza
12. Tirante trasero - 1 pieza
13. Tirante delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista delantera — 1 pieza
2. Vista espalda - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplique entretela adhesiva a las vistas.
2. Coser pinzas en el delantero. Planchar la parte interna hacia arriba.
Coser la pinza en la parte superior de la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro.
3. Coser la costura lateral de la parte superior derecha de la espalda y de la parte superior derecha del delantero. Rematar y planchar hacia atrás. Rematar el margen de costura superior en las piezas. Doblar por dentro el margen de costura y pespuntear.
4. Coser la costura del hombro derecho. Rematar y planchar hacia atrás.
5. Coser la costura del hombro de las vistas. Planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista al delantero y a la espalda, ajustar los bordes y coser, insertando la parte superior derecha de la espalda y la parte superior derecha del delantero. Recorta las esquinas, cortar en curvas. Doblar la vista hacia el revés y planchar. Rematar por separado izquierdo laterales bordes.
6. Coser la pinza en la pieza delantera inferior izquierda. Planchar la parte interna hacia el centro. Rematar los bordes de la costura princesa en la falda delantera por separado. Coser la costura hasta la marca de la hendidura. Planchar la costura abierta. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.3 cm desde el borde. Coser el cinturón al delantero inferior. Rematar y planchar hacia cinturón.
7. Coser pinzas en las espaldas inferiores. Planchar la parte interna hacia el centro. Coser la costura trasera central. Planchar la costura abierta. Coser el cinturón a la pieza inferior de la espalda. Rematar y planchar hacia cinturón.
8. Coser la costura del lado derecho de las piezas inferiores. Rematar y planchar hacia atrás. Rematar por separado izquierdo laterales bordes. Coser la costura desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo. Planchar la costura abierta.

9. Coser la parte superior del vestido a la parte inferior del vestido. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia cinturón.
10. Coser la cremallera.
11. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
12. Doblar los tirantes por la mitad a lo largo lados derechos juntos. Coser por un lado largo y otro corto. Recorta las esquinas, girar a la derecha y planchar. Rematar los bordes más cortos. Coser los tirantes a la parte superior derecha de la espalda y a la parte superior derecha del delantero. Ajustar el largo de los tirantes y coser hebilla decorativa.
13. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
14. Hacer ojales en el borde del hombro derecho. Coser botones en la espalda.

Dibujo técnico:

