

## Robe Asymétrique - Patron de couture #2609

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible, deux boutons, boucle décorative.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; Marges de couture le long des bords supérieurs du supérieur droit devant et du supérieur droit dos - 1.5 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.0 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Supérieur dos droit - 1 pièce
2. Supérieur dos gauche - 1 pièce
3. Ceinture dos - 1 pièce
4. Dos inférieur - 2 pièces
5. Devant supérieur droit - 1 pièce

6. Devant supérieur gauche - 1 pièce
7. Ceinture devant - 1 pièce
8. Devant inférieur droit - 1 pièce
9. Devant inférieur gauche - 1 pièce
10. Parementure devant — 1 pièce
11. Parementure dos - 1 pièce
12. Bretelle dos - 1 pièce
13. Bretelle devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant — 1 pièce
2. Parementure dos - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant sur les parementures.
2. Coudre des pinces sur le devant. Repassez la partie intérieure vers le haut. Coudre la pince en dos supérieur. Repassez la partie intérieure vers le centre.
3. Coudre la couture latérale du dos droit supérieur et du devant droit supérieur. Surjeter et repasser vers l'arrière. Surjetez la marge de couture supérieure des pièces. Plier à l'intérieur le surplus de couture et surpiquer.
4. Coudre la couture de l'épaule droite. Surjeter et repasser vers l'arrière.
5. Coudre la couture de l'épaule des parementures. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur le devant et sur le dos, ajuster les bords et coudre, en insérant le dos droit supérieur et le devant droit supérieur. Couper les coins, couper dans les courbes. Pliez la parementure sur l'envers et repasser. Surjeter séparément gauche lateraux bords.
6. Coudre la pince sur le devant inférieur gauche. Repassez la partie intérieure vers le centre. Surjeter séparément les bords de couture princesse sur la jupe devant. Coudre la couture jusqu'au repère de fente. Repasser la couture ouverte. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente à 0.3 cm du bord. Coudre la ceinture sur devant inférieur. Surjeter et repasser ver ceinture.
7. Coudre des pinces sur les dos inférieures. Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale du dos. Repasser la couture ouverte. Coudre la ceinture au dos inférieur. Surjeter et repasser ver ceinture.
8. Coudre la couture du côté droit des pièces inférieures. Surjeter et repasser vers l'arrière. Surjeter séparément gauche lateraux bords. Cousez la couture de la marque de la fermeture à glissière jusqu'à l'ourlet. Repasser la couture ouverte.

9. Coudre la partie supérieure de la robe à la partie inférieure de la robe. Surjeter les marges de couture et repasser vers ceinture.
10. Coudre la fermeture éclair.
11. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.
12. Pliez les bretelles en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit. Cousez le long d'un côté long et d'un côté court. Couper les coins, tourner à droite et repasser. Surjeter les bords plus courts. Coudre les bretelles en dos droit supérieur et en devant droit supérieur. Ajuster la longueur des bretelles et coudre une boucle décorative.
13. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
14. Réaliser des boutonnieres sur le bord de l'épaule droite. Coudre les boutons sur le dos.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

