

## Abito Asimmetrico - Cartamodello #2609

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, cerniera nascosta, due bottoni, fibbia decorativa.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; Margini di cucitura lungo i bordi superiori del davanti superiore destro e del dietro superiore destro - 1.5 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.0 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## TAGLIO:

### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Superiore dietro destro - 1 pezzo
2. Superiore dietro sinistro - 1 pezzo
3. Cintura dietro - 1 pezzo
4. Dietro inferiore - 2 pezzi
5. Davanti superiore destro - 1 pezzo

6. Davanti superiore sinistro - 1 pezzo
7. Cintura davanti - 1 pezzo
8. Davanti inferiore destro - 1 pezzo
9. Davanti inferiore sinistro - 1 pezzo
10. Paramontura davanti — 1 pezzo
11. Paramontura dietro - 1 pezzo
12. Spallina posteriore - 1 pezzo
13. Spallina anteriore - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti — 1 pezzo
2. Paramontura dietro - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle parementure.
2. Cucire le pinces sul davanti. Stirare le parti interiori verso l'alto.  
Cucire la pinces sul dietro superiore. Stirare la parte inferiore verso il centro.
3. Cucire la cucitura laterale del dietro destro superiore e del davanti destro superiore. Sorfilare e stirare verso il dietro. Sorfilare il margine di cucitura superiore sui pezzi. Piegare verso l'interno il margine di cucitura e impunturare.
4. Cucire la cucitura della spalla destra. Sorfilare e stirare verso il dietro.
5. Cucire la cucitura della spalla delle paramonture. Stirare aperto il margine di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura sul davanti e sul dietro, aggiustare i bordi e cucire, inserendo il davanti superiore destro e il dietro superiore destro. Tagliare via gli angoli, incidere nelle curve. Piegare la paramontura sul lato rovescio e stirare. Sorfilare separatamente sinistri laterali bordi.
6. Cucire la pinces sul davanti inferiore sinistro. Stirare la parte inferiore verso il centro. Sorfilare separatamente i bordi delle cuciture a principessa sulla gonna davanti. Cucire la cucitura fino alla marcatura dell'apertura. Stirare aperta la cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura a 0.3 cm dal bordo. Cucire la cintura al davanti inferiore. Sorfilare e stirare verso cintura.
7. Cucire le pinces sui dietro inferiori. Stirare le parti interiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cintura al dietro inferiore. Sorfilare e stirare verso cintura.
8. Cucire la cucitura laterale destra delle parti inferiori. Sorfilare e stirare verso il dietro. Sorfilare separatamente sinistri laterali bordi. Cucire la cucitura dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura.

9. Cucire la parte superiore del vestito alla parte inferiore del vestito. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso cintura.
10. Cucire la cerniera.
11. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire, piegare il nastro sbieco sul lato rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega.
12. Piegare le bretelle a metà per lungo lato diritto contro lato diritto. Cucire lungo un lato lungo e un lato corto. Tagliare via gli angoli, girare al diritto e stirare. Sorfilare lati più corti. Cucire le bretelle al dietro superiore destro e al davanti superiore destro. Aggiustare la lunghezza delle bretelle e cucire la fibbia decorativa.
13. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
14. Fare le asole sul bordo della spalla destra. Cucire i bottoni sul dietro.

## **DISEGNO TECNICO:**

