

## Bluse Mit Dekorativer Schulterpartie - Schnittmuster #2611

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 6 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Oberes Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Kragen - 2 Stück
5. Leiste - 4 Stück
6. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Leiste – 2 Stück
2. Kragen – 1 Stück
3. Manschette – 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliches Vorderteil an Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
3. Versäubern seitliche Kante separat. Die Seitenkanten von der Unterkante bis zur Markierung für den Ärmelschlitz zusammennähen. Nähen Sie einen Zierstich entlang des Schlitzes an 0.2 cm vom Rand.
4. Rechte Schulternaht nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die Linien der Knopfleistennaht an den linken Schulterkanten des Vorder- und Rückenteils markieren. Messen Sie 1 cm Nahtzugabe von der Linie aus und schneiden Sie den Überschuss der Nahtzugabe ab. Linke Schulternaht nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
6. Die Leisten zusammenstecken rechts auf rechts und Außenkante nähen und die Kante des Ausschnitts. auf rechts wenden und bügeln. Die längere Kante und die kürzere Kante der Knopfleiste versäubern. Die Knopfleisten an die rechte Seite des Vorder- und Rückenteils nähen, dabei 1 cm von der Unterkante entfernt anhalten. Die Nahtzugabe am Vorder- und Rückenteil einschneiden, dabei 1 mm von der Nahtlinie entfernt anhalten.
7. Die vordere Knopfleiste auf die hintere Knopfleiste stecken, und Die Ecke an den Enden der Knopfleisten absteppen.
8. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Den äußeren Kragen in den Halsausschnitt nähen, die Schnittkante des Innenkragens umschlagen und in die Naht steppen.
9. Die Manschette der Länge nach rechts auf rechts in der Mitte falten und nähen. Die kürzeren Kanten zusammennähen. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen.
10. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern. Die Nahtzugabe auf die linke Seite bügeln und absteppen.
11. Knopflöcher machen und die Knöpfe an der Knopfleiste und an den Manschetten annähen.

**Technische Zeichnung:**

