

Blusa Con Hombro Decorativo - Patrón de costura #2611

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 6 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero superior - 1 pieza en pliegue
3. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
4. Cuello - 2 piezas
5. Tapeta - 4 piezas
6. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Tapeta - 2 piezas
2. Cuello - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser el delantero lateral al delantero. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
3. Rematar laterales bordes por separado. Coser los bordes laterales desde el borde inferior hasta la marca de la abertura de la manga. Coser una puntada decorativa a lo largo de la hendidura a 0.2 cm desde el borde.
4. Coser la costura del hombro derecho. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Marque las líneas de la costura de la tapeta en los bordes del hombro izquierdo del delantero y de la espalda. Mida 1 cm de margen de costura desde la línea y recorte el exceso del margen de costura. Coser la costura del hombro izquierdo. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
6. Sujeta las tapetas con alfileres lados derechos juntos y coser el borde exterior y el borde del escote. Girar a la derecha y planchar. Rematar el borde más largo y el borde más corto de las tapetas. Coser las tapetas por el lado derecho del delantero y de la espalda, deteniéndote a 1 cm del borde inferior. Corta el margen de costura en el delantero y en la espalda, deteniéndote a 1 mm de la línea de puntada.
7. Sujeta con alfileres la tapeta delantera a la tapeta trasera, y coser la esquina en los extremos de las tapetas.
8. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser el cuello exterior al escote, girar debajo del borde sin rematar del cuello interior y respuntear en la costura.
9. Doblar el puño por la mitad a lo largo, con los lados derechos juntos, coser. Coser los bordes más cortos. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y respuntear en la costura del puño exterior.
10. Rematar el borde inferior de la prenda. Planchar el margen de costura por el revés y respuntear.
11. Hacer ojales y coser los botones a la tapeta y a los puños.

Dibujo técnico:

