

## Blusa Con Spalline Decorative - Cartamodello #2611

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti adatti a camicette.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; 6 bottoni.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti superiore - 1 pezzo con piega
3. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
4. Colletto - 2 pezzi
5. Linguetta - 4 pezzi
6. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta - 2 pezzi
2. Colletto - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il davanti laterale al davanti. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.
3. Sorfilare laterali bordi separatamente. Cucire i bordi laterali dal bordo inferiore fino alla marca dell'apertura della manica. Fare una cucitura decorativa-di fissaggio lungo l'apertura a 0.2 cm dal bordo.
4. Cucire la cucitura della spalla destra. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Marcare le linee della cucitura della linguetta sui bordi della spalla sinistra del davanti e del dietro. Misurare 1 cm di margine di cucitura dalla linea e tagliare l'eccedenza del margine di cucitura. Cucire la cucitura della spalla sinistra. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
6. Appuntare le linguette insieme lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo esterno e bordo dello scallo. Girare al diritto e stirare. Sorfilare il bordo lungo e il bordo corto delle linguette. Cucire le linguette sul lato diritto del davanti e del dietro, fermandosi a 1 cm dal bordo inferiore. Incidere il margine di cucitura sul davanti e sul dietro nell'angolo, fermandosi a 1 mm dalla linea di cucitura.
7. Appuntare la linguetta del davanti sulla linguetta del dietro, e impunturare l'angolo sulle estremità delle linguette.
8. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità e il bordo esterno del collo. Tagliare via gli angoli. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Cucire il colletto esterno nello scollo, piegare il bordo non finito del colletto interno e impunturare nella cucitura.
9. Piegare il polsino a metà per lungo, diritto contro diritto, e cucire. Cucire i bordi più corti. Cortare i margini di cucitura, girare al diritto e stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura di.
10. Sorfilare il bordo inferiore del capo. Stirare il margine di cucitura sul rovescio e impunturare.
11. Fare le asole e cucire i bottoni sulla linguetta e sui polsini.

**DISEGNO TECNICO:**

