

## Giacca In Velluto - Cartamodello #2616

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti in velluto a coste naturale/misto.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; 9 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## TAGLIO:

### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Carre dietro - 1 pezzo
3. Carré del davanti - 2 pezzi
4. Davanti - 2 pezzi
5. Collo alto - 2 pezzi
6. Linguetta - 1 pezzo

7. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
8. Manica superiore - 2 pezzi
9. Manica inferiore - 2 pezzi
10. Polsino - 2 pezzi
11. Profilo della tasca - 2 pezzi
12. Grande tasca - 2 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Piccola tasca - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto - 1 pezzo
2. Linguetta - 1 pezzo
3. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
4. Polsino - 2 pezzi
5. Profilo della tasca - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Marcare la tasca e applicare l'interfodera termoadesiva a questa zona. Stirare il profilo della tasca a metà per il lungo con i rovesci uno contro l'altro. Impunturare la tasca piccola sul lato interno del profilo della tasca. Cucire il profilo della tasca al davanti lungo la linea marcata inferiore della tasca. Cucire il sacchetto della tasca grande al davanti lungo la linea superiore segnata della tasca. Interrompere le cuciture vicino alle linee di marcatura corte della tasca. Tagliare l'entrata della tasca. A 1-1,5 cm dalla fine della tasca fare dei tagli obliqui. Girare il profilo e la tasca grande sul lato rovescio attraverso l'apertura risultante. Cucire doppie linee di punto indietro vicino agli angoli per fissare le estremità delle tasche. Cucire i bordi dei sacchetti delle tasche, sorfilare.
3. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del dietro e fare delle arricciature. Cucire il carrè del dietro al dietro, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.5 cm. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti e fare delle arricciature. Cucire i davanti alle carre del davanti, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.5 cm.
4. Sorfilare il bordo esterno della paramontura centrale del davanti. Appuntare la paramontura centrale del davanti al davanti lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo del davanti centrale. Stirare la cucitura, piegare paramontura davanti centrale sul rovescio e imbastire al pezzo principale lungo il bordo dello scollo e il bordo inferiore.
5. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

6. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e cucire il lato esterno. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Intagliare i margini di cucitura. Collo alto rivoltare, raddrizzare e stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo, stirare i margini di cucitura verso collo alto. Piegare verso il lato rovescio il margine di cucitura del lato interno e stirare e impunturare nella cucitura.
7. Piegare la linguetta a metà per lungo lato dritto contro lato dritto e cucire i lati corti. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura della linguetta. Rivoltare linguetta sul lato dritto, raddrizzare, stirare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore del capo e fare delle arricciature. Cucire il lato esterno della linguetta al capo, stirare i margini di cucitura sulla linguetta. Piegare verso il lato rovescio il margine di cucitura del lato interno e stirare e impunturare nella cucitura di.
8. Sorfilare separatamente i bordi del gomito della manica. Cucire la cucitura del gomito della manica dalla testa della manica fino alla marcatura, intagliare i margini di cucitura vicino alla tacca. Stirare il margine di cucitura nella zona dalla testa della manica fino al segno e fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.5 cm. Stirare aperti i margini di cucitura nella zona dal segno fino all'orlo e cucire la linea di cucitura decorativa lungo i bordi a 0.1 cm. Cucire e stirare aperto cucitura anteriore della manica. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura.
9. Piegare i polsini a metà per lungo lato dritto contro lato dritto e cucire i lati corti. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Girare il polsino al dritto, raddrizzare e stirare. Cucire il lato esterno del polsino al bordo inferiore della manica, stirare i margini di cucitura verso il polsino. Piegare verso il lato rovescio il margine di cucitura del lato interno e stirare e impunturare nella cucitura di.
10. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini e sul colletto alto.

## **DISEGNO TECNICO:**

