

Kurzer Mantel - Schnittmuster #2615

Stoffempfehlungen: Natur/Mischstoff geeignet für Mäntel.

Sie werden auch brauchen: Futterstoff, Klebevlies; 8 annähbare Druckknöpfe; Schulterpolster.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für Mantelsaum und Ärmelsaum - 3.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Vorderes Seitenteil - 2 Stück
4. Ärmel - 2 Stück
5. Kragen - 2 Stück
6. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
8. Tasche – 2 Stück

Futterstoff:

1. Rückenteil – 2 Stück
2. Frontfutter – 2 Stück
3. Ärmel – 2 Stück
4. Taschenfutter – 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
3. Kragen – 1 Stück

Das Futter für das Rückenteil und das Vorderteil wird anhand der Schnittmusterteile für den Hauptstoff zugeschnitten, mit Ausnahme der Breite des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes.

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Klebevlies auf den nahtlosen Besatz der Tasche auftragen. Klebevlies auf die Nahtzugabe des Ärmelsaums auftragen.
2. Hintere Mittelnaht nähen. Die Naht auseinander bügeln.
3. Abnäher am Vorderteil annähen. Schneiden Sie die Innenseite des Abnähers ab bis zu 1 cm. Nahtzugabe des Abnäherwinkels abschneiden, dabei die verbleibende Nahtzugabe nach und nach verkleinern. Die Naht auseinander bügeln.
4. Taschenfutter an den nahtlosen Taschenbesatz annähen, bügeln Nahtzugabe an Futter. Bügeln tasche entlang der markierten Linie und bügeln. Auferlegen tasche an vorderes seitenteil und entlang der Prinzessnahtkante, entlang der Unterkante und entlang der Seitenkante zusammenheften.
5. Seitliches Vorderteil an Vorderteil nähen, In die Nahtzugabe am Vorderteil in der Ecke einclipsen. Die Naht auseinander bügeln.
6. Schulternähte und Seitennähte nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Kragen in den vorderen Halsausschnitt und den hinteren Halsausschnitt einnähen. Die Naht auseinander bügeln.
7. Ärmelnaht nähen. Die Naht auseinander bügeln. Bügeln nahtzugabe für den ärmelsaum auf die linke Seite. Ärmel in das Armloch nähen. Die Naht bügeln. Schulterpolster annähen.
8. Nähen und die Schulterkanten des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes

auseinanderbügeln. Den Innenkragen in den Ausschnitt des mittleren Vorderbesatzes und in den Ausschnitt des Besatzes nähen, die Naht auseinander bügeln.

9. Den unteren Rand des Mantels umschlagen und bügeln. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und vordere Mittelkante nähen und kragen. In die Nahtzugaben in den Ecken einclipsen. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts, Nähte glätten, bügeln. Die Nahtzugaben der Kragen zusammennähen.

10. Nähte am Futter nähen, lassen Sie in der Naht des linken Ärmels eine Öffnung, damit Sie das Kleidungsstück später auf die rechte Seite wenden können. Nähen Sie das Futter an den mittleren Vorderbesatz, an den Besatz, an den Saum des Kleidungsstücks und an den Saum des Ärmels. Mantel auf rechts wenden auf die rechte Seite, nähen sie die Öffnung zu.

11. Druckknöpfe entsprechend der Markierung annähen.

Technische Zeichnung:

