

Cappotto Corto - Cartamodello #2615

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per cappotti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: tessuto di fodera, interfodere termoadesivo; 8 bottoni a pressione da cucire; spalline.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del cappotto e per l'orlo della manica - 3.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Fianco del davanti - 2 pezzi
4. Manica - 2 pezzi
5. Colletto - 2 pezzi

6. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
7. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
8. Tasca - 2 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Fodera del davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Fodera della tasca - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
3. Colletto - 1 pezzo

La fodera per il dietro e per il davanti viene tagliata utilizzando le pezzi del cartamodello per il tessuto principale, tranne la larghezza della paramontura dello scollo del dietro e della paramontura del davanti centrale.

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Applicare l'intreccio termoadesivo alla parementura senza cuciture della tasca. Applicare l'intreccio termoadesivo al margine di cucitura per l'orlo della manica.
2. Cucire la cucitura centrale del dietro. Stirare aperta la cucitura.
3. Cucire le pinces sul davanti. Tagliare via la parte interiore della pinces fino a 1 cm. Tagliare il margine di cucitura dell'angolo della pinces, riducendo gradualmente il margine di cucitura restante. Stirare aperta la cucitura.
4. Cucire la fodera della tasca alla paramontura della tasca fusa, stirare margine di cucitura a fodera. Stirare tasca lungo la linea marcata e stirare. Appuntare tasca a fianco del davanti e imbastire insieme lungo il bordo della cucitura a principesse, lungo il bordo inferiore e lungo il bordo laterale.
5. Cucire il davanti laterale al davanti, intagliando il margine di cucitura sul davanti in un angolo. Stirare aperta la cucitura.
6. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto esterno nello scollo del davanti e nello scollo del dietro. Stirare aperta la cucitura.
7. Cucire la cucitura della manica. Stirare aperto il margine di cucitura. Stirare margine di cucitura per l'orlo della manica sul rovescio. Cucire la manica nello scollo. Stirare la cucitura. Cucire le spalline.

8. Cucire e stirare aperti i bordi delle spalle del paramontura dello scollo del dietro e del paramontura del davanti. Cucire il colletto interno nello scollo della paramontura centrale del davanti e nello scollo della paramontura, stirare aperti i margini di cucitura.
9. Piegare verso il lato rovescio il bordo inferiore del cappotto e stirare. Posizionare il paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro, appuntare insieme e cucire il bordo del davanti centrale e colletto. Intagliare nei margini di cucitura negli angoli. Girare le paramonture dei davanti centrali al diritto, raddrizzare le cuciture, stirare. Cucire insieme i margini di cucitura dei colletti.
10. Cucire le cuciture sulla fodera, lasciando un'apertura nella cucitura della manica sinistra per il successivo rovesciamento. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti, alla paramontura, al bordo inferiore del capo e al bordo inferiore della manica. Rivoltare il cappotto sul lato diritto, cucire chiusa l'apertura tecnologica.
11. Cucire i bottoni a pressione secondo le marcatura.

DISEGNO TECNICO:

