

Mantel Mit Ziermanschette - Schnittmuster #2618

Stoffempfehlungen: dünne Natur/Mischstoff geeignet für Mäntel.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; Schulterpolster;
6 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des
Kleidungsstücks - 3.5 cm, Nahtzugaben an den Seitenkanten des
Taschenrahmens, der Unterlage und der Taschenbeutel - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
4. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Kragen - 2 Stück

7. Paspel - 2 Stück
8. Unterlage - 2 Stück
9. Manschette - 4 Stück

Futterstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Große taschenbeutel - 2 Stück
5. Kleine taschenbeutel - 2 Stück

Achtung: Die Vorder- und Rückseite aus Futterstoff werden mit den Schnittteilen des Hauptstoffs zugeschnitten, mit Ausnahme der Breite des vorderen Mittelbesatzes und des Halsausschnittbesatzes.

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
2. Kragen - 1 Stück
3. Paspel - 2 Stück
4. Unterlage - 2 Stück
5. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Den Taschenrahmen mit der linken Seite auf links falten und bügeln. Klebevlies auf den Taschenöffnungsbereich auftragen. Markieren Sie die Linie auf dem Taschenrahmen, die im fertigen Zustand die Breite anzeigt. Den kleinen Taschenbeutel an der Innenseite des Rahmens absteppen. Den Taschenrahmen auf die rechte Seite des Vorderteils neben der Markierungslinie stecken, der Taschenrahmen liegt näher an der vorderen Mitte. Den Taschenrahmen nähen. Steppen Sie das Unterlagestück auf den größeren Taschenbeutel und falten Sie dabei die lange Kante nach unten. Den größeren Taschenbeutel an die andere Markierungslinie der Tasche nähen. Schneiden Sie eine Taschenöffnung zwischen den markierten Linien auf und machen Sie dabei Schlitzschnitte in Richtung der Ecken der markierten Tasche. Drehen Sie die Taschenteile auf die linke Seite. Nahtzugaben begradigen und bügeln. Die Ränder der Taschenbeutel zusammennähen, die Ecken der Tasche fixieren.
3. Seitennähte und Schulternähte nähen, die Naht auseinander bügeln. Die Nahtzugaben der Seitennähte von unten bis zur Taille versäubern.
4. Stecken Sie die Kragen rechts auf rechts zusammen und nähen Sie die Kragendenen und die Kragenaußenkante zusammen. Ecken wegschneiden, Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden, den kragen auf rechts drehen und bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen.

5. Ärmelnaht nähen, die Naht auseinander bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen, Ärmel im oberen Teil des Ärmelkugels anpassen und passend zu Kerben. Nähen Schulterpolster.
6. Die Manschetten rechts auf rechts zusammenstecken und an der Unterkante und den Seitenkanten entlang nähen. Ecken wegschneiden, Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden, manschette auf rechts wenden und bügeln. Legen Sie die vordere Ecke der Manschette auf die hintere Ecke der Manschette und nähen Sie die Manschette an den Ärmel.
7. Die Schulternähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln.
8. Nähen Sie Teile des Futters auf die gleiche Weise zusammen, wie Sie Teile aus dem Hauptstoff genäht haben. Die Nahtzugabe des Futtersaums zweimal je 1 cm falten und absteppen. Das Futter an die vorderen Mittelbesätze nähen und an den hinteren Besatz nähen. Bügeln Sie zu mittelvorderbesatz und versäubern.
9. Die Nahtzugabe entlang des Saums auf die linke Seite falten und bügeln. Den mittleren Vorderbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken, zusammenstecken und entlang der vorderen Mittelkante und des hinteren Halsausschnitts nähen. Die unteren Kanten der mittleren Vorderbesätze an das Vorderteil nähen genau nach der markierten Saumlinie. Die Nahtzugaben der unteren Ecken entlang der vorderen Mitte kürzen. Den Mantel auf rechts wenden, Nähte glätten. Zierstich nähen an 0.7 cm vom Rand der vorderen Mittelbesätze und des Kragens.
10. Das Futter an den Ärmelsaum nähen. Mantel auf rechts wenden auf die rechte Seite.
11. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe am linken vorderteil annähen. Knöpfe an den Manschetten annähen.

Technische Zeichnung:

