

Cappotto Con Polsino Decorativo - Cartamodello #2618

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili tessuti naturali/misti per cappotti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; spalline; 6 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 3.5 cm, margini di cucitura lungo i bordi laterali del profilo della tasca, del sottofondo e delle tasche - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
4. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi

6. Colletto - 2 pezzi
7. Profilo della tasca - 2 pezzi
8. Soprafondo - 2 pezzi
9. Polsino - 4 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Grande tasca - 2 pezzi
5. Piccola tasca - 2 pezzi

ATTENZIONE: Il davanti e il dietro in tessuto di fodera vengono tagliati utilizzando i cartamodelli per il tessuto principale, tranne la larghezza della paramontura dello scalfio del dietro e della paramontura del davanti centrale corrispondentemente.

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Colletto - 1 pezzo
3. Profilo della tasca - 2 pezzi
4. Soprafondo - 2 pezzi
5. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Piegarlo il profilo della tasca a metà, rovescio contro rovescio, e stirare. Applicare l'intreccio termoadesivo all'area dell'apertura della tasca. Marcare la linea sul profilo della tasca, che ne mostra la larghezza quando pronto. Impunturare la tasca piccola sul lato interno del profilo della tasca. Appuntare il profilo della tasca sul lato dritto del davanti accanto alla linea di segnatura (più vicino al centro), con il dritto verso il basso. Cucire il profilo della tasca. Impunturare il sottofondo sulla tasca più grande, ripiegando all'interno il bordo lungo. Cucire la tasca più grande all'altra linea di marcatura della tasca. Tagliare un'entrata della tasca nel mezzo tra le linee marcate, praticando tagli diagonali verso gli angoli della tasca marcata. Rivoltare i pezzi della tasca sul rovescio. Raddrizzare i margini di cucitura e stirare. Cucire i bordi dei sacchetti delle tasche, fissando gli angoli della tasca.
3. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare i margini di cucitura delle cuciture laterali dal basso fino alla vita.
4. Appuntare i colli insieme, lato dritto contro lato dritto, e cucire le estremità del collo e il bordo esterno del collo. Tagliare via gli angoli, intagliare le curve, girare il colletto al dritto e stirare. Cucire il colletto nello scollo.

5. Cucire la cucitura della manica, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le maniche negli scalfi, aggiustando la tensione sulla manica nella parte superiore della testa della manica e facendo combaciare tacche. Cucire spalline.
6. Appuntare i polsini insieme, dritto contro dritto e cucire lungo il bordo inferiore e i bordi laterali. Tagliare via gli angoli, intagliare le curve, girare il polsino al dritto e stirare. Posizionare l'angolo anteriore del polsino sull'angolo posteriore del polsino, e cucire il polsino alla manica.
7. Cucire le cuciture delle spalle della paramontura dello scollo del dietro e della paramontura centrale del davanti, stirare aperti i margini di cucitura.
8. Cucire insieme i pezzi della fodera nello stesso modo in cui ha cucito i pezzi del tessuto principale. Piegare due volte di 1 cm il margine di cucitura dell'orlo della fodera e impunturare. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti e alla paramontura del dietro. Stirare i margini di cucitura verso paramontura davanti centrale e sorfilare.
9. Piegare il margine di cucitura lungo l'orlo sul lato rovescio e stirare. Appuntare la paramontura centrale del davanti al davanti, dritto contro dritto, appuntare insieme e cucire lungo il bordo del davanti centrale e lo scollo del dietro. Cucire i bordi inferiori delle paramonture centrali del davanti al davanti esattamente secondo la linea segnata dell'orlo. Cortare i margini di cucitura degli angoli inferiori lungo il davanti centrale. Rivoltare il cappotto sul dritto, raddrizzare le cuciture. Fare una cucitura decorativa a 0.7 cm dal bordo delle paramonture frontali centrali e del colletto.
10. Cucire la fodera al bordo inferiore delle maniche. Rivoltare il cappotto sul lato dritto.
11. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro. Cucire i bottoni sui polsini.

DISEGNO TECNICO:

