

Bluse Mit Doppelärmeln - Schnittmuster #2617

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.
Chiffon in ähnlichen oder kontrastierenden Farben.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; spitze; unsichtbarer Reißverschluss; zwei Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Hinterer Ärmel - 2 Stück
4. Vorderer Ärmel - 2 Stück
5. Manschette - 4 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Chiffon:

1. Ärmel – 2 Stück

Spitze:

1. Vordereinsatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Manschette – 2 Stück

2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

3. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.

2. Die Falten am Vorder- und Rückenteil zusammennähen. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin und von Hand nähen.

3. Versäubern mittlere hintere Kanten separat. Die Rückenteile von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum zusammennähen. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

4. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

5. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und Halsausschnitt nähen, einfügen spitze und in die Ecke einschneiden. In Nahtzugaben einclipsen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Nahtzugaben des Rückenbesatzes mit Steppstichen an das Reißverschlussband nähen.

6. Die Außenkanten des hinteren Ärmels und des vorderen Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen. Stecken Sie die äußeren Teile des Ärmels auf den Hauptärmel und heften Sie sie entlang der Oberkante, der Unterkante und den Seitenkanten zusammen. Ärmelnaht nähen, Nahtzugaben versäubern und nach hinten bügeln. Einen Kräuselstich entlang des Ärmelkugels nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Nahtzugaben versäubern.

7. Zusammenstecken manschetten rechts auf rechts. Die Seitenkanten und die Unterkante zusammennähen. Nahtzugaben kürzen. Die Manschette auf rechts wenden, glätten und bügeln. Die vordere Manschette auf die hintere Manschette stecken und zusammenheften. Die Manschette an den Ärmel nähen. Versäubern und nach oben bügeln.

8. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

9. An der Manschette einen Knopf annähen.

Technische Zeichnung:

