

Blusa Con Doble Manga - Patrón de costura #2617

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas. Chifón en colores similares o contrastantes.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; encaje; cremallera invisible; dos botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga trasera - 2 piezas
4. Manga delantera — 2 piezas
5. Puño - 4 piezas
6. Vista del escote delantero - 1 pieza

7. Vista del escote trasero - 2 piezas

Chifón:

1. Manga - 2 piezas

Encaje:

1. Inserción frontal - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Puño - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 1 pieza
3. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar la entretela adhesiva.
2. Coser los pliegues en el delantero y en la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro y coser a mano.
3. Rematar los bordes posteriores centrales por separado. Coser las piezas de la espalda desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda lado derecho hacia abajo y coser escote, insertando encaje y cortando en la esquina. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar. Coser con un pespuntear los márgenes de costura de la parte posterior hacia la cinta de la cremallera.
6. Serge los bordes exteriores de la manga trasera y de la manga delantera, planchar sobre el revés y pespuntear. Sujeta con alfileres las piezas exteriores de la manga a la manga principal e hilvana juntas a lo largo del borde superior, el borde inferior y los bordes laterales. Coser la costura de la manga, rematar y hierro hacia atrás. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas. Rematar los márgenes de costura.
7. Juntar con alfileres puños lados derechos juntos. Coser los bordes laterales y el borde inferior. Recortar los márgenes de costura. Girar el puño hacia afuera, enderezar y planchar. Sujeta con alfileres el puño delantero al puño trasero y hilvanar juntos. Coser el puño a la manga. Rematar y planchar hacia arriba.
8. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
9. Coser un botón en el puño.

Dibujo técnico:

