

Blusa Con Doppia Manica - Cartamodello #2617

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette. Chiffon in colori simili o contrastanti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; pizzo; cerniera nascosta; due bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica dietro - 2 pezzi
4. Manica davanti - 2 pezzi
5. Polsino - 4 pezzi

6. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
7. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Chiffon:

1. Manica - 2 pezzi

Pizzo:

1. Inserto davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Polsino - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pieghe sul davanti e sul dietro. Stirare le parti interiori verso il centro e cucire a mano.
3. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente. Cucire insieme i dietro dalla marca della cerniera fino all'orlo. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo. Stirare aperta la cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto verso il basso e cucire lo scollo, inserendo pizzo e incidendo nell'angolo. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Cucire con punto nascosto i margini di cucitura della paramontura del dietro al nastro della cerniera.
6. Sorfilare i bordi esterni della manica dietro e della manica davanti, stirare sul rovescio e impunturare. Appuntare le parti esterne della manica alla manica principale e imbastire insieme lungo il bordo superiore, il bordo inferiore e i bordi laterali. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare verso il dietro. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare i margini di cucitura.
7. Appuntare insieme polsini lato diritto contro lato diritto. Cucire i bordi laterali e il bordo inferiore. Cortare i margini di cucitura. Girare il polsino al diritto, raddrizzare e stirare. Appuntare il polsino davanti sul polsino dietro e imbastire insieme. Cucire il polsino alla manica. Sorfilare e stirare verso l'alto.
8. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
9. Cucire un bottone sul polsino.

DISEGNO TECNICO:

