

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резинка шириной 3 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка - 2 детали
2. Средняя часть юбки - 2 детали со сгибом
3. Нижняя часть юбки – 2 детали со сгибом
4. Пояс – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной строчкой или стачиваются сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке. Припуск на подгибку настрачивается двойной иголкой или на распошивальной машинке для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. По верхним срезам средней и нижней частей юбки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать на оверлоке среднюю часть к кокетке. Шов приутюжить. Притачать на оверлоке нижнюю часть юбки к средней части. Шов приутюжить.
2. Стачать на оверлоке боковые срезы. Швы заутюжить на спинку.
3. Стачать пояс в кольцо. Сложить вдоль пополам и приутюжить. Вложить в пояс резинку и притачать к кокетке, располагая шов пояса у левого бокового шва.



4. Низ юбки обметать, подогнуть и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

