

Kleid Mit Asymmetrischem Kragen - Schnittmuster #2620

Stoffempfehlungen: natur-/mischgewebe mit geringer dehnbarkeit in Kontrast- oder ähnlicher Farbe.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil - 2 Stück



2. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 2 Stück
4. Oberes mittleres Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
7. Ärmel - 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
9. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Hauptstoff 1:

1. Kragen — 2 Stück
2. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen — 1 Stück
2. Manschette - 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
4. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. Nähen Sie die mittlere Rückennaht vom Halsausschnitt bis zur ersten Markierung und von der zweiten Markierung bis zum Saum, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Wiener Nähte am oberen Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
5. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Stecken Sie die Kragen rechts auf rechts zusammen und nähen Sie die Kragendenen und die Kragenaußenkante zusammen. In Kurven einclippen, Ecken wegschneiden, den kragen auf rechts drehen, bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen.
7. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen (der Kragen wird zwischen dem Besatz und dem Kleidungsstück platziert). In Kurven einclippen, Besätze drehen sie das Kleidungsstück mit der rechten seite nach außen auf die linke Seite und bügeln. Das Teil mit Steppstichen an

den Schulternähten festnähen.

8. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

9. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus. Die Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln und versäubern.

10. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

