

Vestido Con Cuello Asimétrico - Patrón de costura #2620

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de pequeña elasticidad. en color contrastante o similar.

Usted también necesitará: de punto entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central superior - 2 piezas



2. Espalda lateral superior - 2 piezas
3. Espalda inferior - 2 piezas
4. Delantero central superior - 1 pieza en pliegue
5. Delantero lateral superior - 2 piezas
6. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
7. Manga - 2 piezas
8. Vista del escote trasero - 1 pieza
9. Vista del escote delantero - 1 pieza

Tela principal 1:

1. Cuello — 2 piezas
2. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello — 1 pieza
2. Puño - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza
4. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser costuras princesa en la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Rematar los bordes posteriores centrales por separado en cada pieza. Coser la costura central de la espalda desde el escote hasta la primera marca y desde la segunda marca hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser costuras princesa en la parte delantera superior, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
5. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos del cuello y el borde exterior del cuello. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, girar el cuello con el lado derecho hacia afuera, planchar. Coser el cuello en el escote.
7. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote (el cuello se coloca entre la vista y la

prenda). Hacer pequeños cortes en curvas, vistas voltear la prenda del derecho hacia afuera por el lado revés y planchar. Coser la pieza con un pespuntear a las costuras de los hombros.

8. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

9. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera. Coser el puño al borde inferior de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la manga y rematar.

10. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

