

Robe À Col Asymétrique - Patron de couture #2620

Recommandations sur le tissu: tissu tricoté naturel/mélangé légèrement extensible de couleur contrastante ou similaire.

Vous aurez également besoin de: tricoté entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.



Tissu principal:

1. Dos central supérieur - 2 pièces
2. Dos latéral supérieur - 2 pièces
3. Dos inférieur - 2 pièces
4. Devant central supérieur - 1 pièce au pli
5. Devant latéral supérieur - 2 pièces
6. Devant inférieur - 1 pièce au pli
7. Manche - 2 pièces
8. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
9. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Tissu principal 1:

1. Col — 2 pièces
2. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col — 1 pièce
2. Poignet - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
4. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Cousez les coutures princesse sur le dos supérieur, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément sur chaque pièce. Coudre la couture centrale dos de l'encolure jusqu'à la première marque et de la deuxième marque jusqu'à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre les coutures princesse sur le devant supérieur, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
5. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités du col et le bord extérieur du col. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins, tourner le col à l'endroit, repasser. Coudre le col dans l'encolure.
7. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord

extérieur. Epingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure (le col est placé entre la parementure et le vêtement). Faire de petites coupes dans les courbes, parementures retournez le vêtement à l'endroit sur l'envers et repasser. Cousez la pièce en point coulé sur les coutures des épaules.

8. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

9. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit. Coudre le poignet au bord inférieur de la manche, repasser les surplus de couture vers la manche et surjeter.

10. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

