

Abito Con Colletto Asimmetrico - Cartamodello #2620

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: maglia naturale/mista, elasticità bassa in colori contrastanti o simili.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: a maglia interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:



1. Dietro centrale superiore - 2 pezzi
2. Dietro laterale superiore - 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 2 pezzi
4. Davanti centrale superiore - 1 pezzo con piega
5. Davanti laterale superiore - 2 pezzi
6. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
7. Manica - 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
9. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Tessuto principale 1:

1. Colletto — 2 pezzi
2. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto — 1 pezzo
2. Polsino - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
4. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture a principessa sulla parte superiore del dietro, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente su ogni pezzo. Cucire la cucitura centrale del dietro dallo scollo alla prima marcatura e dalla seconda marcatura fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire le cuciture a principessa sul davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
5. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità del collo e il bordo esterno del collo. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare il colletto al diritto, stirare. Cucire il colletto nello scollo.
7. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo (il colletto si trova tra la paramontura e il capo). Intagliare le curve, girare le paramonture sul lato rovescio e stirare. Cucire a punto cieco alle cuciture delle spalle.

8. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
9. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno. Cucire il polsino al bordo inferiore della manica, stirare i margini di cucitura verso la manica e sorfilare.
10. Sorfilare il bordo inferiore del vestito, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

