

## Bluse Mit Raffungen - Schnittmuster #2613

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoffe mit Elasthan, geeignet für Blusen. Oder Natürliche/Mischstrickstoffe mit hoher Dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss; elastisches Band, seine Breite sollte entsprechen 1.5 - 2 cm; elastischer Faden.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2.5 cm, Saum des Ärmels - 3 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

### Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingenadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück

2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil - 2 Stück
4. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Ärmel - 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Abnäher auf das Rückenteil nähen, bügeln sie den inneren teil zur mitte hin. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Einen Kräuselstich entlang der Mittelkanten des unteren Rückenteils nähen und Raffungen machen. Hintere Mittelnäht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Reißverschluss einnähen. Die Naht versäubern und nach links bügeln.
2. Abnäher auf das Vorderteil nähen, bügeln sie den inneren teil zur mitte hin. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die Halsausschnittkanten am Vorder- und Rückenteil versäubern. Die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen. Sie können die Kante auch mit Schrägband oder Rollsaum versäubern, in diesem Fall die Nahtzugabe wegschneiden. Bügeln Nahtzugabe auf die linke Seite und absteppen.
3. Den rechten oberen Vorderteil auf den linken oberen Vorderteil stecken und entlang der Mittellinie zusammenheften. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Versäubern und nach oben bügeln.
4. Ärmelnaht nähen, versäubern und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der Ärmelkugel nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
5. Untere Ärmelkante versäubern, auf die linke seite bügeln an 1 cm, dann wieder um 2 cm und absteppen, und so einen Tunnel machen. Das Gummiband in den Tunnel einfädeln, Länge anpassen und die Enden fixieren.
6. Eine Stichlinie mit elastischem Faden entlang der markierten Linien auf Vorder- und Rückenteil nähen. Fadenenden fixieren, Kräusel machen. Machen Sie ähnliche Stichlinien entlang der Seitennähte und entlang der mittleren Rückennaht.
7. Den Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

## **Technische Zeichnung:**

