

Blusa Con Frunces - Patrón de costura #2613

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos con elastano aptos para blusas. O tejidos de punto naturales/mixtos con alta elasticidad.

Usted también necesitará: cremallera invisible; cinta elástica, su ancho debe ser igual a 1.5 - 2 cm; hilo elástico.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.5 cm, dobladillo de la manga - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:



1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior - 2 piezas
4. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
5. Manga - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Coser pinzas en la espalda, planchar la parte interna hacia el centro. Coser el delantero superior al delantero inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de los bordes centrales de la pieza inferior de la espalda y hacer fruncidos. Coser la costura trasera central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Coser la cremallera. Rematar la costura y planchar hacia la izquierda.
2. Coser pinzas en el delantero, planchar la parte interna hacia el centro. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Rematar los bordes del escote en el delantero y en la espalda. Doblar por dentro el margen de costura y pespuntear. También puedes terminar el borde con cinta al bias o dobladillo enrollado; en este caso, recorta el margen de costura. Planchar margen de costura por el lado revés y pespuntear.
3. Sujetar con alfileres el frente superior derecho al frente superior izquierdo y hilvanar juntos a lo largo de la línea central. Coser el delantero superior al delantero inferior. Rematar y planchar hacia arriba.
4. Coser la costura de la manga, rematar y planchar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
5. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés a 1 cm, después de nuevo a 2 cm y pespuntear, haciendo un tunel. Pasa la cinta elástica por el túnel, ajustar la longitud y fija los extremos.
6. Coser una línea de puntada con hilo elástico a lo largo de las líneas marcadas en el delantero y en la espalda. Fijar los extremos del hilo haciendo fruncidos. Hacer líneas de puntadas similares a lo largo de las costuras laterales y a lo largo de la costura central trasera.
7. Rematar el dobladillo de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

