

Blouse À Fronces - Patron de couture #2613

Recommandations sur le tissu: tissus naturels/mélangés avec élasthanne adaptés aux chemisiers. Ou tissus tricotés naturels/mélangés à haute élasticité.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible; ruban élastique, sa largeur doit être égale à 1.5 - 2 cm; fil élastique.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.5 cm, ourlet de manche - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.



Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant supérieur - 2 pièces
4. Devant inférieur - 1 pièce au pli
5. Manche - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Coudre des pinces au dos, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre le devant supérieur au devant inférieur. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre un large point droit le long des bords centraux du dos inférieur et faire des fronces. Coudre la couture centrale du dos du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Coudre la fermeture éclair. Surjeter la couture et repasser vers la gauche.
2. Coudre des pinces sur le devant, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Surjeter les bords de l'encolure sur le devant et sur le dos. Plier à l'intérieur le surplus de couture et surpiquer. Vous pouvez également finir le bord avec un biais ou un ourlet roulé, dans ce cas coupez la marge de couture. Repasser marge de couture sur l'envers et surpiquer.
3. Épingler le devant supérieur droit sur le devant supérieur gauche et badigeonner ensemble le long de la ligne centrale. Coudre le devant supérieur au devant inférieur. Surjeter et repasser vers le haut.
4. Coudre la couture des manches, surjeter et repasser. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
5. Surjeter le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers à 1 cm, ensuite encore à 2 cm et surpiquer, et ainsi faire un tunnel. Enfilez le ruban élastique dans le tunnel, ajuster la longueur et fixer les extrémités.
6. Coudre une ligne de points avec du fil élastique le long des lignes marquées sur le devant et sur le dos. Fixer les extrémités du fil en réalisant des fronces. Réalisez des lignes de points similaires le long des coutures latérales et le long de la couture centrale du dos.
7. Surjeter l'ourlet du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

