

## Blusa Con Arricciature - Cartamodello #2613

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti con elasthan adatti a camicette. O tessuti a maglia naturale/mista, alta elasticità.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** cerniera nascosta; il nastro elastico, la sua larghezza deve essere uguale a 1.5 - 2 cm; filo elastico.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.5 cm, orlo della manica - 3 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*

### **Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:**

*I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.*

## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.  
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:



1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 2 pezzi
3. Davanti superiore - 2 pezzi
4. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
5. Manica - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Cucire le pinces sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Fare un punto di increspatura lungo i bordi centrali del dietro inferiore e fare delle arricciature. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Cucire la cerniera. Sorfilare la cucitura e stirare verso sinistra.
2. Cucire le pinces sul davanti, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Sorfilare i bordi dello scollo sul davanti e sul dietro. Piegare verso l'interno il margine di cucitura e impunturare. Può anche rifinire il bordo con sbieco o con baby hem, in questo caso cortare i margini. Stirare margine di cucitura sul rovescio e impunturare.
3. Appuntare il davanti superiore destro al davanti superiore sinistro e imbastire insieme lungo la linea centrale. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore. Sorfilare e stirare verso l'alto.
4. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
5. Sorfilare il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio a 1 cm, poi ancora a 2 cm e impunturare, formando un tunnel. Infilare il nastro elastico nel tunnel, aggiustare la lunghezza e fissare le estremità.
6. Fare una linea di cucitura con filo elastico lungo le linee segnate sul davanti e sul dietro. Fissare le estremità del filo, formando delle arricciature. Realizzare linee di cucitura simili lungo le cuciture laterali e lungo la cucitura centrale del dietro.
7. Sorfilare l'orlo del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

## **DISEGNO TECNICO:**

