

Langarmshirt Aus Strickstoff - Schnittmuster #2619

Stoffempfehlungen: weiche Natur/Misch-Jersey mit mittlerer Dehnbarkeit.

Nahtzugaben: alle Nähte 1.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Inner. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Äußeres Vorderteil - 2 Stück
4. Vorderleiste - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Saumleiste - 1 Stück am Falz

- 7. Manschette – 2 Stück
- 8. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Die obere Nahtzugabe des inneren Vorderteils versäubern, nach innen falten und mit zwei parallelen Stichlinien absteppen um zu verhindern, dass sich der Stoff ausdehnt.
2. Zusammenstecken vordere Knopfleiste der Länge nach halbiert rechte Seite raus und an das äußere Vorderteil nähen. Die Nahtzugabe zum Hauptteil hin bügeln und versäubern.
3. Das rechte Vorderteil an das linke Vorderteil stecken und zusammen heften knopfleisten am unteren Rand. Stecken Sie das äußere Vorderteil auf das innere Vorderteil und heften Sie es entlang der Armlochkanten, entlang der Seitennaht und entlang der Unterkante zusammen.
4. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Den Halsausschnittbesatz am Rückenteil feststecken und den Halsausschnitt genau bis zur markierten Linie der Schulternaht nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Besatz auf die linke Seite falten und bügeln.
5. Schulternähte nähen, das Vorderteil zwischen das Rückenteil und den Besatz einfügen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Seitennähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
7. Saumleiste zu einem Ring nähen, die naht auseinander bügeln. Zusammenstecken der Länge nach halbiert rechte Seite raus und an den unteren Rand des Kleidungsstücks nähen. Die Nahtzugabe nach oben bügeln und versäubern.
8. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben, versäubern und bügeln.
9. Manschette zu einem Ring nähen, die naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und nähen zum Ärmel. Versäubern und bügeln auf den Ärmel.

Technische Zeichnung:

