

Manga Larga De Tejido De Punto - Patrón de costura #2619

Recomendaciones sobre la tela: suave tela tejida natural/mixta de elasticidad media.

Márgenes de costura: todas las costuras 1.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Intern. delantero - 1 pieza en pliegue
3. Delantero exterior - 2 piezas
4. Tapeta delantera - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas
6. Tapeta en el dobladillo - 1 pieza en pliegue
7. Puño - 2 piezas

8. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Rematar el margen de costura superior de la pieza delantera interior, doblar por dentro y pespuntear con dos líneas de puntada paralelas para evitar que la tela se estire.
2. Juntar con alfileres tapeta delantera por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y coser a la pieza delantera exterior. Plancha el margen de costura hacia la pieza principal y rematar.
3. Fijar el delantero derecho al delantero izquierdo y hilvanar juntos tapetas a lo largo del borde inferior. Sujeta con alfileres el delantero exterior al delantero interior e hilvana a lo largo de los bordes de la sisa, a lo largo de la costura lateral y a lo largo del borde inferior.
4. Rematar el borde exterior del escote trasero de frente. Fijar la vista del escote en la espalda y coser el escote exactamente hasta la línea marcada de la costura del hombro. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista hacia el lado revés y planchar.
5. Coser las costuras de los hombros, insertando la vista entre la espalda y el delantero, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser las costuras laterales, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
7. Coser la tapeta del dobladillo formando un anillo, planchar la costura aparte. Juntar con alfileres por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y coser al borde inferior de la prenda. Plancha el margen de costura hacia arriba y rematar.
8. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir muescas, rematar y planchar.
9. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y coser a la manga. Rematar y planchar en la manga.

Dibujo técnico:

