

Manches Longues En Tricot - Patron de couture #2619

Recommandations sur le tissu: doux tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne.

Marges de couture: toutes coutures 1.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Intérieur devant - 1 pièce au pli
3. Devant extérieur - 2 pièces
4. Patte devant - 2 pièces
5. Manche - 2 pièces
6. Patte d'ourlet - 1 pièce au pli
7. Poignet - 2 pièces

8. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Surjeter la marge de couture supérieure du devant intérieur, plier à l'intérieur et surpiquer avec deux lignes de points parallèles um ein Dehnen zu verhindern.
2. Épingler ensemble patte devant en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et coudre sur le devant extérieur. Repassez la marge de couture vers la pièce principale et surjeter.
3. Épingler le devant droit sur le devant gauche et faufiler ensemble pattes le long du bord inférieur. Épinglez le devant extérieur sur le devant intérieur et faufilez ensemble le long des bords des emmanchures, le long de la couture latérale et le long du bord inférieur.
4. Surjeter le bord extérieur de l'encolure dos face. Épingler la parementure encolure sur Dos et coudre l'encolure exactement jusqu'à la ligne marquée de la couture de l'épaule. Faire des coupes dans les marges de couture, replier la parementure sur l'envers et repasser.
5. Coudre les coutures des épaules, en insérant le Devant entre le Dos et la Parementure, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre les coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
7. Cousez la patte de l'ourlet en anneau, repasser la couture ouverte. Épingler ensemble en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et coudre au bord inférieur du vêtement. Repasser le surplus de couture vers le haut et surjeter.
8. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches, surjeter et repasser.
9. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture ouverte. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et coudre à la manche. Surjeter et repasser sur la manche.

DESSIN TECHNIQUE:

