

## Manica Lunga In Tessuto A Maglia - Cartamodello #2619

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** morbido tessuto a maglia naturale/misto di media elasticità.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1.0 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



### **TAGLIO:**

#### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto. When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Intern. davanti - 1 pezzo con piega
3. Davanti esterno - 2 pezzi
4. Linguetta del davanti - 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi
6. Linguetta dell'orlo - 1 pezzo con piega
7. Polsino - 2 pezzi

8. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Sorfilare il margine di cucitura superiore del davanti interno, piegare verso l'interno e impunturare con due linee di cucitura parallele per evitare che si stiri.
2. Appuntare insieme linguetta del davanti a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno e cucire alla parte esterna del davanti. Stirare il margine di cucitura verso la parte principale e sorfilare.
3. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro e imbastire insieme abbonature lungo il bordo inferiore. Appuntare la parte esterna del davanti sulla parte interna del davanti, e imbastire insieme lungo i bordi dello scalfio, lungo la cucitura laterale e lungo il bordo inferiore.
4. Sorfilare il bordo esterno della paramontura dello scollo del dietro. Appuntare la paramontura dello scalfio al dietro e cucire il bordo dello scollo esattamente fino alla linea marcata della cucitura della spalla. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul lato rovescio e stirare.
5. Cucire le cuciture delle spalle, inserendo il davanti tra il dietro e la paramontura, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Cucire le cuciture laterali, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire la linguetta dell'orlo ad anello, stirare aperto il margine di cucitura. Appuntare insieme a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno e cucire al bordo inferiore del capo. Stirare il margine di cucitura verso l'alto e sorfilare.
8. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare.
9. Cucire il polsino ad anello, stirare aperto il margine di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e cucire alla manica. Sorfilare e stirare sulla manica.

## **DISEGNO TECNICO:**

