

## Bluse Mit Gerafften Ärmeln - Schnittmuster #2621

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: elastisches Band, seine Breite sollte entsprechen 0.3 - 0.7 cm; 1 Knopf.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Kragen — 1 Stück am Falz

## **ANLEITUNG:**

1. Machen Sie Falten am Vorderteil und heften Sie sie entlang des Halsausschnitts.
2. Schneiden Sie den Schlitz am Rückenteil. Schneiden Sie ein Schrägband ab (oder halten Sie es bereit), um den hinteren Schlitz fertigzustellen. Die Länge sollte doppelt so lang sein wie die Länge des Schlitzes + 4 cm und, seine Breite sollte gleich sein 5 cm. Bügeln Sie das Schrägband der Länge nach halbiert rechte Seite raus. Falten Sie die Rückseite auseinander, sodass die Schlitzlinie gerade ist, und stecken Sie das Schrägband von der rechten Seite fest, passend zu Kante, und nähen. Breite der Naht entlang des Schlitzes 0.5 – 0.7 cm, die Breite der Naht im unteren Teil des Schlitzes auf 0,2 cm verkleinern. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, die Naht umwickeln, und absteppen in Naht.
3. Schulter- und Seitennähte an Rücken und Vorderteil nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen. Die Knopfschlaufe auf der linken Seite des Rückens annähen.
5. Den oberen Rand des Kragens versäubern, nach innen falten und absteppen. Sie können die Kante auch mit Schrägband oder Rollsaum versäubern, in diesem Fall die Nahtzugabe wegschneiden. Die Mittelkanten versäubern, nach innen falten und absteppen. Einen Kräuselstich entlang der unteren Kante nähen und Raffungen machen. Kragen in Halsausschnitt nähen. Nahtzugaben versäubern und zum Hauptteil hin bügeln. Auf der rechten Seite einen Fixierstich annähen an 0.5 cm von Naht.
6. Ärmelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und nach hinten bügeln. Einen Kräuselstich entlang des Ärmelkugels nähen und kleine Raffungen machen. Ärmel in das Armloch nähen. Nahtzugaben versäubern und zum Hauptteil hin bügeln.
7. Falten Sie den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels 1 cm nach innen, dann wieder um 1 cm und absteppen.
8. Einen Knopf auf der rechten Seite des Rückenteils annähen.
9. Die erforderliche Länge des elastischen Bandes messen. Das Band zu einem Ring zusammennähen. Das Gummiband an den Ärmel nähen, dabei leicht dehnen.

## **Technische Zeichnung:**

