

Blusa Con Manga Fruncida - Patrón de costura #2621

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: cinta elástica, su ancho debe ser igual a 0.3 - 0.7 cm; 1 botón.

Márgenes de costura: Margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga - 2 piezas
4. Cuello — 1 pieza en pliegue

INSTRUCCIONES:

1. Hacer pliegues en el delantero e hilvanarlos a lo largo del escote.
2. Cortar hendidura en la espalda. Corta (o prepara) una cinta al bias para terminar la abertura trasera; el largo debe ser el doble que el largo de la abertura + 4 cm y, su ancho debe ser igual 5 cm. Planchar la cinta al bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera. Doble la espalda para que la línea de corte quede recta, fijar la cinta al bias desde el lado derecho, haciendo coincidir bordes, y coser. Ancho de costura a lo largo de la hendidura 0.5 - 0.7 cm, disminuir el ancho de la costura a 0,2 cm en la parte inferior de la hendidura. Doblar la cinta al bias por el lado revés, envolviendo la costura, y respuntear en la costura.
3. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales en la espalda y delantero, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle. Coser el bucle del botón en el lado izquierdo de la espalda.
5. Rematar el borde superior del cuello, doblar por dentro y respuntear. También puedes terminar el borde con cinta al bias o dobladillo enrollado; en este caso, recorta el margen de costura. Rematar los bordes centrales, doblar por dentro y respuntear. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior y hacer fruncidos. Coser el cuello en el escote. Rematar los márgenes de costura y plancha hacia la pieza principal. Coser una puntada de fijación en el lado derecho a 0.5 cm de la costura.
6. Coser la costura de la manga. Rematar los márgenes de costura y hierro hacia atrás. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer pequeños fruncidos. Coser la manga en la sisa. Rematar los márgenes de costura y plancha hacia la pieza principal.
7. Doblar por dentro el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y respuntear.
8. Coser un botón en el lado derecho de la espalda.
9. Mida la longitud requerida de la cinta elástica. Coser la cinta formando un anillo. Coser la cinta elástica a la manga, estirándolo ligeramente.

Dibujo técnico:

