

Blusa Con Manica Arricciata - Cartamodello #2621

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: il nastro elastico, la sua larghezza deve essere uguale a 0.3 - 0.7 cm; 1 bottone.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi
4. Colletto — 1 pezzo con piega

ISTRUZIONI:

1. Realizzare le pieghe sul davanti e imbastirle lungo la scollatura.
2. Tagliare un'apertura sul dietro. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco per rifinire l'apertura del dietro, la lunghezza deve essere il doppio della lunghezza dell'apertura + 4 cm e, la cui larghezza deve essere pari a 5 cm. Stirare il nastro sbieco a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno. Stendere il dietro in modo che la linea dello spacchetto sia diritta, appuntare il nastro sbieco dal lato diritto, facendo combaciare bordi, e cucire. Larghezza della cucitura lungo l'apertura 0.5 - 0.7 cm, nella parte inferiore dello spacchetto si riduce a 0,2 cm. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, avvolgendo la cucitura, e impunturare nella cucitura di.
3. Cucire le cuciture delle spalle e laterali sui dietro e sui davanti, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante. Cucire l'asola del bottone sul lato sinistro del dietro.
5. Sorfilare il bordo superiore del colletto, piegare verso l'interno e impunturare. Può anche rifinire il bordo con sbieco o con baby hem, in questo caso cortare i margini. Sorfilare i bordi centrali, piegare verso l'interno e impunturare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore e fare delle arricciature. Cucire il colletto nello scollo. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il pezzo principale. Fare una cucitura di fissaggio sul lato diritto a 0.5 cm dalla cucitura.
6. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il dietro. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle piccole arricciature. Cucire la manica nello scallo. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il pezzo principale.
7. Piegare verso l'interno l'orlo del capo e l'orlo della manica di 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.
8. Cucire un bottone sul lato destro del dietro.
9. Misurare la lunghezza richiesta del nastro elastico. Cucire il nastro ad anello. Cucire il nastro elastico alla manica, leggermente stirandolo.

DISEGNO TECNICO:

