

Bluse Mit Offener Schulter - Schnittmuster #2624

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 10 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Achtung! Schnittteile werden von der rechten Seite aus gesehen entworfen. Beim Zuschneiden legen Sie sie bitte mit dem Text und den Markierungen nach unten auf den Stoff!

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück

2. Vorderteil - 1 Stück
3. Recht ärmel - 1 Stück
4. Kragen - 2 Stück
5. Stehkragen - 2 Stück
6. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen - 1 Stück
2. Kragen - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Klebevlies auch auf die einteilige Knopfleiste des linken Ärmels auftragen.
2. Die nahtlose Knopfleiste des linken Ärmels auf die linke Seite falten und bügeln, nahtzugabe nach innen falten und absteppen an 0.1 cm von der Falte. Vorderen Ärmel auf hinteren Ärmel stecken, passend zu den Knopflochlinien, und am unteren Rand zusammenheften.
3. Rechte Schulternaht nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern. Den Ärmel an das Kleidungsstück nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Ecken wegschneiden, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen legen und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen.
5. Die Seitenkanten und die Ärmelkanten an jedem Teil separat versäubern. Seitennähte nähen, Gleichzeitig die Ärmelkanten nähen, von der Schlitzmarkierung bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm vom Rand.

6. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und seitennähte nähen. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
8. Knopflöcher machen und Knöpfe an den Knopfleisten und am Stehkragen annähen. Knopflöcher machen und knöpfe an den manschetten annähen.

Technische Zeichnung:

