

Blusa Con Hombro Abierto - Patrón de costura #2624

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 10 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Atención! Las piezas del patrón están dibujadas como se ven desde el lado derecho; al cortarlas, colóquelas con el texto y las marcas hacia abajo sobre la tela!

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza
2. Delantero - 1 pieza

3. Derecho manga - 1 pieza
4. Cuello - 2 piezas
5. Collar del soporte - 2 piezas
6. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte - 1 pieza
2. Cuello - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas. Aplique también una entretela fusible a la tapeta de una sola pieza de la manga izquierda..
2. Doblar la tapeta sin costuras de la manga izquierda hacia el revés, planchar, doblar el margen de costura por dentro y pespuntear a 0.1 cm desde el pliegue. Sujete la manga delantera con la manga trasera, haciendo coincidir las líneas del ojal, y hilvanar juntos a lo largo del borde inferior.
3. Coser la costura del hombro derecho, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar. Coser la manga a la prenda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
4. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos, insertar el collar listo entre ellos y coser, coser los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto exterior en el escote, doblar por dentro el borde del cuello alto interno y pespuntear dentro de la costura.
5. Rematar los bordes laterales y los bordes de las mangas por separado en cada pieza. Coser las costuras laterales, coser los bordes de las mangas al mismo tiempo, desde la marca de hendidura hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Pespuntear la abertura a 0.1 cm desde el borde.
6. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser las costuras laterales. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del

puño y respunpear en la costura del puño exterior puños.

7. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respunpear.

8. Hacer ojales y coser botones en las tapetas y en el cuello alto. Hacer ojales y coser botones en los puños.

Dibujo técnico:

