

Blusa Con Spalla Scoperta - Cartamodello #2624

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 10 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

ATTENZIONE! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate sul lato diritto. Durante il taglio, si prega di posizionarle con il testo e le marcature verso il basso sul tessuto!

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo

2. Davanti - 1 pezzo
3. Destro manica - 1 pezzo
4. Colletto - 2 pezzi
5. Collo alto - 2 pezzi
6. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto - 1 pezzo
2. Colletto - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Anche applicare l'intreccio termoadesivo alla linguetta senza cuciture della manica sinistra.
2. Piegare la linguetta senza cucitura della manica sinistra sul lato rovescio, stirare, piegare il margine di cucitura verso l'interno e impunturare a 0.1 cm dalla piega. Appuntare la manica davanti alla manica dietro, facendo combaciare le linee delle asole, e imbastire insieme lungo il bordo inferiore.
3. Cucire la cucitura della spalla destra, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare. Cucire la manica destra al capo, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
4. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità e il bordo esterno del collo. Tagliare via gli angoli, girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto, inserire il collo finito tra di loro e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo, piegare verso l'interno il bordo aperto del collo alto interno e impunturare nella cucitura.
5. Sorfilare i bordi laterali e i bordi delle maniche separatamente su ciascun pezzo. Cucire le cuciture laterali, cucendo contemporaneamente i bordi delle maniche, dalla marcatura per lo spacchetto in giù fino al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Impunturare spacco a 0.1 cm dal bordo.

6. Piegare il polsino a metà per lungo, dritto contro dritto e cucire le cuciture laterali. Rivoltare il pezzo sul dritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.
7. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
8. Fare le asole e cucire i bottoni sulle linguette e sul colletto alto. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini.

DISEGNO TECNICO:

