

Abito Con Chiusura Centrale - Cartamodello #2626

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 7 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica — 2.0 cm, altre cuciture 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Carre dietro - 1 pezzo
2. Dietro centrale superiore - 1 pezzo con piega
3. Dietro laterale superiore — 2 pezzi
4. Dietro inferiore — 1 pezzo con piega
5. Carré del davanti — 2 pezzi
6. Davanti centrale superiore — 2 pezzi

7. Davanti laterale superiore — 2 pezzi
8. Davanti inferiore — 2 pezzi
9. Manica — 2 pezzi
10. Colletto — 2 pezzi
11. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
12. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto — 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il carrè al dietro centrale superiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Cucire le cuciture a principessa sulla parte superiore del dietro, stirare margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
3. Fare e imbastire le pieghe sul dietro inferiore (piegare le parti interiori dal centro). Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
4. Cucire le pinces sul davanti centrale superiore, stirare le parti interiori verso l'alto. Cucire il carrè al davanti centrale superiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Cucire le cuciture a principessa sul davanti superiore, stirare margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
5. Fare e imbastire le pieghe sul davanti inferiore (piegare le parti interiori dal centro). Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
6. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità del collo e il bordo esterno del collo. Tagliare via gli angoli, incidere il margine di cucitura vicino alla marca. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare.
8. Cucire le cuciture laterali della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare la cucitura aperta. Sorfilare il bordo esterno.
9. Posizionare i paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro, appuntare insieme e cucire lungo il bordo centrale davanti. Cucire verso l'alto fino alla tacca che indica la fine della cucitura del colletto. Tagliare via gli angoli. Impunturare il margine di cucitura lungo il bordo davanti centrale: sulla paramontura del davanti centrale lungo la chiusura, e sul davanti lungo la parte che viene ripiegata via. Posizionare la linea di cucitura a 0,2 cm dalla cucitura. Girare le paramonture dei davanti centrali al diritto,

raddrizzare le cuciture.

10. Cucire il colletto inferiore nello scollo del vestito, cucire il colletto superiore nello scollo della paramontura del dietro e della paramontura centrale del davanti. Incidere i margini di cucitura del collo, stirarli aperti e cucirli insieme vicino alla cucitura.

11. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche. Sorfilare e stirare.

12. Sorfilare l'orlo del capo e gli orli delle maniche, stirare sul rovescio e impunturare.

13. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro.

DISEGNO TECNICO:

