

Kleid Mit V-Ausschnitt - Schnittmuster #2632

Stoffempfehlungen: natur-/mischgewebe mit geringer dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; 10 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides — 2.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück



3. Rückengürtel - 2 Stück
4. Unterer Rückenteil - 2 Stück
5. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
6. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
7. Vorderer Gürtel - 1 Stück am Falz
8. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
9. Ärmel — 2 Stück
10. Manschette — 2 Stück
11. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
12. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

Klebevlies:

1. Manschette — 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Den Gürtel an das obere Rückenteil nähen, bügeln Nahtzugaben an gürtel, versäubern. Am unteren Rückenteil Falten anlegen und festheften (den innenteil in richtung seitennähte falten). Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Wiener Nähte am oberen Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Den Gürtel an das obere Vorderteil nähen, bügeln Nahtzugaben an gürtel, versäubern. Am unteren Vorderteil Falten anlegen und heften (den innenteil in richtung seitennähte falten). Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
5. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. Nahtzugaben entlang der Rundungen und in den Ecken einschneiden, die teile auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den Besatz entlang der Schulternaht und des Reißverschlussbandes mit Steppstichen an das Kleidungsstück nähen.
7. Schneiden Sie den Schlitz am Ärmel entlang der markierten Linie. Schrägband vom Hauptstoff abschneiden (oder bereitlegen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte zwei Schlitzlängen entsprechen

+ 4 cm. Schrägband der Länge nach in der Mitte falten und bügeln. Äußere Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Schrägband an Ärmelschlitz nähen (Schrägband von rechts auf Schlitzkante stecken und nähen, Schrägband auf linke Seite falten und entlang der Faltlinie auf das Kleidungsstück steppen).

8. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

9. Manschetten längs halbieren rechte Seiten zusammen und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.

10. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

11. Knopflöcher an den Manschetten machen und knöpfe annähen. Knöpfe annähen an vorderer gürtel nach Markierungen.

Technische Zeichnung:

