

Vestido Con Escote En Pico - Patrón de costura #2632

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de pequeña elasticidad..

Usted también necesitará: de punto entretela adhesiva; cremallera invisible; 10 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido — 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas



2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Cinturón trasero - 2 piezas
4. Espalda inferior - 2 piezas
5. Delantero central - 1 pieza en pliegue
6. Delantero lateral - 2 piezas
7. Cinturón delantero - 1 pieza en pliegue
8. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
9. Manga — 2 piezas
10. Puño — 2 piezas
11. Vista del escote delantero — 1 pieza
12. Vista del escote trasero — 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Puño — 2 piezas
2. Vista del escote delantero — 1 pieza
3. Vista del escote trasero — 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser costuras princesa en la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser el cinturón a la parte superior de la espalda, planchar márgenes de costura a cinturón, rematar. Hacer e hilvanar pliegues en la parte inferior de la espalda (doblar la parte interior hacia las costuras laterales). Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser costuras princesa en la parte delantera superior, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Coser el cinturón al delantero superior, planchar márgenes de costura a cinturón, rematar. Hacer e hilvanar pliegues en el delantero inferior (doblar la parte interior hacia las costuras laterales). Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
5. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Corta los márgenes de costura a lo largo de las curvas y en las esquinas, girar las piezas al derecho, enderezar, planchar. Coser a mano la vista a la prenda a lo largo de la costura del hombro y la cinta de la cremallera.
7. Cortar hendidura en la manga a lo largo de la línea marcada. Corte la cinta al bies de la tela principal (o prepárela), su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a dos longitudes de hendidura + 4 cm.

Doblar el bias por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de la costura exterior hacia el centro. Cosa la cinta al bias en la abertura de la manga (sujete con alfileres la cinta al bias en el borde de la abertura desde el lado derecho y cosa, doble la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue).

8. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

9. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltar la pieza por el derecho, enderezar, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la costura del puño exterior puños.

10. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

11. Hacer ojales en los puños y coser botones. Coser botones a cinturón delantero de acuerdo con las marcas.

Dibujo técnico:

