

Kurze Jacke Mit 2 Knöpfen - Schnittmuster #2642

Stoffempfehlungen: dünne natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Futterstoff; Klebevlies; Schulterpolster;
2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Jackensaum und am
Ärmelsaum - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details
des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Kragen - 1 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
6. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

Futterstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Achtung! Schneiden Sie die Rückseite und die Vorderseite aus dem Futter aus, indem Sie die entsprechenden Schnittteile für den Hauptstoff verwenden, mit Ausnahme der Breite des hinteren Ausschnittbesatzes und des vorderen Ausschnittbesatzes.

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher an Rücken- und Vorderteil nähen, den inneren teil der taillenabnäher zur mitte hin bügeln, den inneren teil der brustabnäher nach oben bügeln.
3. Nähen Schulter- und Seitennähte, die Naht auseinander bügeln.
4. Den Kragen der Länge nach rechts auf rechts in der Mitte falten und kurze Seiten nähen. Ecken wegschneiden, den kragen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen.
5. Die Seitennähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Die mittleren vorderen Besätze und die Besätze rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken, zusammenstecken und die mittlere Vorderkante, den Halsausschnitt und die untere mittlere vordere Ecke nähen. Ecken wegschneiden. Die mittlere vordere Nahtzugabe auf den mittleren vorderen Besatz ansteppen. Platzieren Sie die Stichlinie von 0,2 cm von Naht. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts auf die rechte Seite, Nähte glätten. Den unteren Rand des Kleidungsstücks bügeln.
6. Ärmelnaht nähen, die Naht auseinander bügeln. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, die naht bügeln. Nähen Schulterpolster.
7. Nähen Sie Teile des Futters auf die gleiche Weise zusammen, wie Sie Teile aus dem Hauptstoff genäht haben, in der linken Ärmelnaht eine Öffnung lassen. Das Futter an die mittleren Vorderbesätze und an die Besätze nähen, bügeln Nahtzugaben an mittelvorderbesatz. Futter an die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels nähen. Jacke auf rechts wenden. Die Öffnung zunähen.
8. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil, knöpfe am linken vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

