

Veste Courte Avec 2 Boutons - Patron de couture #2642

Recommandations sur le tissu: fins tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: tissu de doublure; entoilage thermocollant; épaulettes; 2 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long de l'ourlet de la veste et de l'ourlet de la manche - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Col - 1 pièce
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

6. Parementure devant centrale - 2 pièces

Tissu de doublure:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Attention! Couper le dos et le devant de la doublure en utilisant les pièces du patron correspondantes pour le tissu principal, à l'exception de la largeur de la parementure encolure dos et de la parementure encolure devant.

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le dos et le devant, repassez la partie intérieure des pinces taille vers le centre, repassez la partie intérieure des pinces buste vers le haut.
3. Coudre coutures épaules et latérales, repasser la couture à part.
4. Pliez le col en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les côtés courts. Couper les coins, tourner le col à l'endroit, redresser, repasser. Coudre le col dans l'encolure.
5. Coudre les côtés de la parementure encolure dos et des parementures centrales devant, repasser la couture à part. Épingler les parementures devant centrales et les parementures sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le bord central devant, l'encolure et le coin inférieur central devant. Couper les coins. Surpiquez le surplus de couture central devant sur la parementure centrale devant. Placer la ligne de point à 0,2 cm de la couture. Tourner les parementures devant centrales à l'endroit sur le côté droit, redresser les coutures. Repassez le bord inférieur du vêtement.
6. Coudre la couture des manches, repasser la couture à part. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, repasser la couture. Coudre épaulettes.
7. Cousez ensemble les pièces de la doublure de la même manière que vous avez cousu les pièces du tissu principal, laissant une ouverture dans la couture de la manche gauche. Coudre la doublure sur les parementures centrales devant et sur les parementures, repasser marges de couture à parementure devant centrale. Coudre la doublure sur le bord inférieur du vêtement et sur le bord inférieur de la manche. Tourner la veste à l'endroit. Coudre l'ouverture pour la fermer.

8. Faire des boutonnères sur le devant droit, coudre les boutons sur le devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

