

Bluse Mit Raffungen - Schnittmuster #2637

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 4 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Rückenpasse - 1 Stück
3. Vorderteil - 2 Stück
4. Vorderpasse - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Stehkragen - 2 Stück

- 7. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
- 8. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Stehkragen - 1 Stück
- 2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
- 3. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Passe an den Rücken nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. An den Vorderteilen zwischen den Markierungen einen Kräuselstich annähen und Raffungen machen. Passe an das Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
4. Den äußeren Rand des Mittelvorderbesatzes versäubern. Den mittleren Vorderbesatz auf die rechte Seite des Vorderteils stecken. Die mittlere Vorderkante nähen. In Nahtzugaben einclippen, den mittleren vorderen Besatz auf die linke Seite falten und bügeln. Die Teile entlang der Halsausschnittkanten zusammenheften.
5. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkanten nähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie beginnen und aufhören. In Kurven einclippen, Ecken wegschneiden, stehkragen auf rechts drehen und bügeln.
7. Den äußeren Stehkragen in den Halsausschnitt nähen, bügeln Nahtzugaben an stehkragen. Die unbearbeitete Kante des inneren Stehkragens umschlagen und in die Naht steppen.
8. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln. Manschette zu einem Ring falten und die Kante nähen. Die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren und bügeln. Die Manschette an den Ärmel nähen von der linken Seite, versäubern. Manschette nach oben klappen und bügeln. Die Manschette von Hand an die Ärmelnaht nähen.
9. Die Nahtzugabe entlang des Saums des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
10. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil. Die Knöpfe am linken Vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

