

Blusa Con Frunces - Patrón de costura #2637

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 4 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Canesú trasero - 1 pieza
3. Delantero - 2 piezas
4. Canesú delantero - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas
6. Collar del soporte - 2 piezas
7. Vista frontal central - 2 piezas

8. Puño – 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte – 1 pieza
2. Vista frontal central – 2 piezas
3. Puño – 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser el canesú a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Coser una puntada ancha y recta en los delanteros entre las marcas y hacer fruncidos. Coser el canesú al delantero. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
4. Rematar el borde exterior de la vista frontal central. Sujeta con alfileres la vista delantera central hacia el lado derecho del delantero. Coser el borde delantero central. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista delantero central hacia el lado revés y planchar. Hilvanar las piezas a lo largo de los bordes del escote.
5. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Comience y detenga la costura exactamente en la línea de costura marcada. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera y planchar.
7. Coser el cuello alto exterior al escote, planchar márgenes de costura a cuello del soporte. Girar debajo del borde sin terminar del cuello alto interior y pespuntear en la costura.
8. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar. Doblar el puño formando un anillo y coser el borde. Planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo y planchar. Coser el puño a la manga del revés, rematar. Doblar el puño hacia arriba y planchar. Coser el puño a la costura de la manga a mano.
9. Rematar el margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
10. Hacer ojales en el delantero derecho. Coser los botones en el delantero izquierdo.

Dibujo técnico:

