

Tunikakleid - Schnittmuster #5971

Stoffempfehlungen: natürlicher oder gemischter Strickstoff mit geringer/mittlerer Dehnbarkeit.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 1.5, andere nähte 0.8 cm.



Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingsnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Vorderteil - 1 Stück am Falz
2. Rückenteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Manschette - 2 Stück
5. Vorderausschnitt Beleg - 1 Stück

6. Rückenausschnitt Beleg – 1 Stück

Das Vlies:

1. Vorderausschnitt Beleg – 1 Stück
2. Rückenausschnitt Beleg – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Vlies auf den Besatz des Halsausschnittes auftragen.
2. Hintere Mittelnäht nähen. Nach links bügeln und versäubern.
3. Drei Doppelfalten machen am Vorderteil. Heften Sie sie entlang der oberen Kante.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Nähen Sie die Schulternähte der Belege des Ausschnitts. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand von Belege versäubern. Besatz an den Halsausschnitt nähen. Besatz falten nach innen und bügeln. Nähen Sie den Besatz von Hand an die Nahtzugaben in der Nähe der hinteren Mittelnäht und der Schulternähte.
6. Ärmelnähte nähen. Nahtzugaben versäubern und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der unteren Ärmelkante nähen und machen sie raffungen. Manschette zu einem Ring nähen. Manschette längs halbieren links auf links und bügeln. Manschette an den Ärmel nähen.
7. Ärmel in die Armausschnitte nähen, dabei die Markierungen angleichen und den Stoff an der Ärmelkugel anpassen. Versäubern und bügeln.
8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern. Falten auf die linke Seite, bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

