

Vestido Túnica - Patrón de costura #5971

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de elasticidad pequeña/mediana.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5, otras costuras 0.8 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.



Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Delantero - 1 pieza en pliegue
2. Espalda - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Puño - 2 piezas
5. Vista del escote delantero - 1 pieza

6. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar adhesivo entretela a la vista de escote.
2. Coser la costura trasera central. Planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.
3. Hacer tres pliegues dobles en el delantero. Hilvanarlos a lo largo del borde superior.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote. Planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior de las vistas. Coser vista al escote. Doblar la vista hacia adentro y planchar. Cosa a mano la vista a los márgenes de costura cerca de la costura trasera central y las costuras de los hombros.
6. Coser las costuras de las mangas. Rematar y planchar. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Coser el puño en un anillo. Doblar el puño por la mitad a lo largo por el revés y planchar. Coser el puño a la manga.
7. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas y ajustando la tela. Rematar y planchar.
8. Rematar el borde inferior de la prenda. Doblar por el lado revés, planchar y pespuntear.

Dibujo técnico:

