

Robe Tunique - Patron de couture #5971

Recommandations sur le tissu: tricot naturel/mixte de petite/moyenne extensibilité.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5, autres coutures 0.8 cm.



Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Devant - 1 pièce au pli
2. Dos - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces

5. Parementure de l'encolure devant – 1 pièce
6. Parementure d'encolure dos – 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant – 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos – 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant sur la parementure de l'encolure.
2. Coudre la couture centrale du dos. Repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.
3. Faire trois plis doubles sur le devant. Les faufiler le long du bord supérieur.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure. Repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur des parementures. Coudre la parementure à l'encolure. Plier la parementure vers l'intérieur et repasser. Cousez à la main la parementure aux surplus de couture près de la couture centrale du dos et des coutures des épaules.
6. Coudre les coutures des manches. Surjeter et repasser. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces. Coudre le poignet dans un anneau. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur envers contre envers et repasser. Coudre la manchette à la manche.
7. Cousez les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques et en ajustant le tissu. Surjeter et repasser.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement. Plier sur l'envers, repasser et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

