

Bluse Mit Weichen Falten - Schnittmuster #2645

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 9 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Rückenpasse - 1 Stück am Falz
3. Vorderteil - 2 Stück
4. Ärmel - 2 Stück
5. Kragen - 2 Stück
6. Manschette - 2 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
8. Mittelvorderbesatz – 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen – 1 Stück
2. Manschette – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Passe an den Rücken nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
3. Entlang der Oberkante des Vorderteils Falten machen und heften. Der innere Teil der Falten ist zur Mitte gerichtet.
4. Schulternähte nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung nach oben und versäubern.
5. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
7. Die Schulterkanten des vorderen Mittelbesatzes und der Besätze des hinteren Halsausschnitts zusammennähen. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Mittelbesatz und den Besatz rechts auf rechts auf das Hauptteil stecken und die mittleren Vorderkanten nähen und entlang des Halsausschnitts nähen. In Kurven einclippen, den Besatz falten und mittelvorderbesatz auf die linke Seite und bügeln.
8. Schneiden Sie den Schlitz am Ärmel entlang der markierten Linie. Schrägband vom Hauptstoff abschneiden (oder bereitlegen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte zwei Schlitzlängen entsprechen +4 cm. Schrägband der Länge nach in der Mitte falten und bügeln. Äußere Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Schrägband an Ärmelschlitz nähen (Schrägband von rechts auf Schlitzkante stecken und nähen, Schrägband auf linke Seite falten und entlang der Faltnie auf das Kleidungsstück steppen). Machen und heften Sie die Falte am Ärmel. Der innere Teil der Falte ist vom Verschluss weg gerichtet.
9. Ärmelnaht nähen. Versäubern und nach hinten bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und bügeln.
10. Manschetten längs halbieren rechts auf rechts und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.

11. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen nach innen an 1 cm, dann an 1 cm und absteppen.
12. Knopflöcher machen und Knöpfe am Vorderteil und an den Manschetten annähen.

Technische Zeichnung:

