

Blusa Con Pliegues Suaves - Patrón de costura #2645

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 9 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Canesú trasero - 1 pieza en pliegue
3. Delantero - 2 piezas
4. Manga - 2 piezas
5. Cuello - 2 piezas
6. Puño - 2 piezas
7. Vista del escote trasero - 1 pieza

8. Vista frontal central - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello — 1 pieza
2. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser el canesú a la espalda. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
3. Hacer e hilvanar pliegues a lo largo del borde superior del delantero. La parte interior de los pliegues está dirigida hacia el centro.
4. Coser las costuras de los hombros, planchar los márgenes de costura hacia hacia arriba y rematar.
5. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar.
7. Coser los bordes de los hombros de la vista central del frente y de las vistas del escote trasero. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista central y la vista a la pieza principal, con los lados derechos juntos y coser los bordes delanteros centrales y a lo largo del escote. Hacer pequeños cortes en curvas, doblar la vista y vista frontal central por el lado revés y planchar.
8. Cortar hendidura en la manga a lo largo de la línea marcada. Corte la cinta al bias de la tela principal (o prepárela), su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a dos longitudes de hendidura +4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de la costura exterior hacia el centro. Cosa la cinta al bias en la abertura de la manga (sujete con alfileres la cinta al bias en el borde de la abertura desde el lado derecho y cosa, doble la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue). Hacer y hilvanar el pliegue en la manga. La parte interna del pliegue se aleja del cierre.
9. Coser la costura de la manga. Rematar y planchar hacia atrás. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar.
10. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltar la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y respuntear en la costura del puño exterior puños.
11. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después a 1 cm y

pespuntear.

12. Hacer ojales y coser botones en el delantero y en los puños.

Dibujo técnico:

