

Blouse À Plis Doux - Patron de couture #2645

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 9 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Empiècement arrière - 1 pièce au pli
3. Devant - 2 pièces
4. Manche - 2 pièces
5. Col — 2 pièces
6. Poignet - 2 pièces

7. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
8. Parementure devant centrale - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col — 1 pièce
2. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre l'empècement au dos. Surjeter les marges de couture et repasser en haut.
3. Réaliser et faufiler des plis le long du bord supérieur du devant. La partie intérieure des plis est dirigée vers le centre.
4. Coudre les coutures des épaules, repasser sur les marges de couture vers vers le haut et surjeter.
5. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les coins. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser.
7. Coudre les bords des épaules de la parementure milieu devant et des parementures de l'encolure dos. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épinglez le parement central et le parement de la pièce principale, endroit contre endroit et coudre les bords centraux devant et le long de l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, plier la parementure et parementure devant centrale sur l'envers et repasser.
8. Couper la fente sur la manche le long de la ligne marquée. Coupez le ruban de biais du tissu principal (ou préparez-le), sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à deux longueurs de fente +4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repassez les surplus de couture extérieurs vers le centre. Cousez le ruban de biais sur la fente de la manche (épinglez le ruban de biais sur le bord de la fente sur l'endroit et cousez, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pliage). Faire et faufiler le pli sur la manche. La partie intérieure du pli est dirigée à l'opposé de la fermeture.
9. Coudre la couture des manches. Surjeter et repasser vers l'arrière. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser.
10. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.

11. Plier sous la marge de couture le long de l'ourlet vers l'intérieur à 1 cm, ensuite à 1 cm et surpiquer.
12. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur le devant et aux poignets.

DESSIN TECHNIQUE:

