

## Bluse Mit Falten - Schnittmuster #2647

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 8 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 1.5 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:


1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Rückenpasse - 1 Stück
3. Vorderteil - 2 Stück
4. Vorderpasse - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Kragen - 2 Stück

7. Leiste - 4 Stück
8. Manschette - 2 Stück
9. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Leiste - 2 Stück
3. Manschette - 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2.  4616 und Raffungen machen. Passe an den Rücken nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des Vorderteils nähen und Raffungen machen. Passe an das Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Äußere Knopfleiste an Vorderteil nähen. In Nahtzugaben einclipsen und bügeln sie zu knopfleiste.
4. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkanten nähen. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden, den kragen auf rechts drehen und bügeln.
6. Kragen in Halsausschnitt nähen.
7. Die Schulterkanten des hinteren Halsausschnittbesatzes und der Knopfleiste zusammennähen. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz und die Knopfleiste auf die rechte Seite des Vorderteils stecken. Die mittlere Vorderkante und den Halsausschnitt nähen. (der Kragen liegt zwischen den Teilen). In Nahtzugaben einclipsen, die knopfleiste falten auf die linke Seite und bügeln. Die Teile entlang der Schulternähte zusammenheften. Einen dekorativen Fixierstich in die Naht der äußeren Knopfleiste einnähen.
8. Schneiden Sie den Schlitz am Ärmel entlang der markierten Linie. Schrägband vom Hauptstoff abschneiden (oder bereitlegen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte zwei Schlitzlängen entsprechen +4 cm. Schrägband der Länge nach in der Mitte falten und bügeln. Äußere Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Schrägband an Ärmelschlitz nähen (Schrägband von rechts auf Schlitzkante stecken und nähen, Schrägband auf linke Seite falten und entlang der Faltnie auf das Kleidungsstück steppen). Falten an den Ärmeln anfertigen und heften. Der Innenteil ist vom Verschluss weg gerichtet. Einen Kräuselstich entlang der Ärmelkugel nähen und Raffungen machen.
9. Ärmelnaht nähen. Versäubern und nach hinten bügeln.

10. Manschetten längs halbieren rechts auf rechts und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.
11. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und bügeln.
12. Die Nahtzugabe entlang des Saums des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
13. Knopflöcher am Vorderteil und an den Manschetten anbringen. Knöpfe am Vorderteil und an den Manschetten annähen.

### **Technische Zeichnung:**

