

Blusa Con Pliegues - Patrón de costura #2647

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 8 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Canesú trasero - 1 pieza
3. Delantero - 2 piezas
4. Canesú delantero - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas
6. Cuello - 2 piezas
7. Tapeta - 4 piezas

8. Puño – 2 piezas
9. Vista del escote trasero – 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Cuello – 1 pieza
2. Tapeta – 2 piezas
3. Puño – 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. y hacer fruncidos. Coser el canesú a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior del frente. y hacer fruncidos. Coser el canesú al delantero. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser la tapeta exterior al delantero. Hacer cortes en los márgenes de costura y planchar hacia tapeta.
4. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Sujete los collares con alfileres, con los lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, girar el cuello con el lado derecho hacia afuera y planchar.
6. Coser el cuello en el escote.
7. Coser los bordes de los hombros de la vista trasera del escote y de la tapeta. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista y la tapeta en el lado derecho del delantero. Coser el borde central del delantero y el escote. (el collar está entre las piezas). Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la tapeta por el lado revés y planchar. Hilvanar las piezas a lo largo de las costuras de los hombros. Coser una puntada de fijación decorativa en la costura de la tapeta exterior.
8. Cortar hendidura en la manga a lo largo de la línea marcada. Corte la cinta al bias de la tela principal (o prepárela), su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a dos longitudes de hendidura +4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de la costura exterior hacia el centro. Cosa la cinta al bias en la abertura de la manga (sujete con alfileres la cinta al bias en el borde de la abertura desde el lado derecho y cosa, doble la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue). Hacer y hilvanar pliegues en las mangas. La parte interior se aleja del cierre. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos.
9. Coser la costura de la manga. Rematar y planchar hacia atrás.
10. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltar la pieza por el derecho, planchar.

Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la costura del puño exterior puños.

11. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar.

12. Rematar el margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

13. Hacer ojales en el delantero y en los puños. Coser botones en el delantero y en los puños.

Dibujo técnico:

