

## Chemisier À Plis - Patron de couture #2647

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 8 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 1.5 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Empiècement arrière - 1 pièce
3. Devant - 2 pièces
4. Empiècement avant - 2 pièces
5. Manche - 2 pièces
6. Col — 2 pièces

7. Patte - 4 pièces
8. Poignet - 2 pièces
9. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Patte - 2 pièces
3. Poignet - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. et faire des fronces. Coudre l'empiecement au dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Coudre un point droit large le long du bord supérieur du devant et faire des fronces. Coudre l'empiecement sur le devant. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Coudre la patte extérieure sur le devant. Faire des coupes dans les marges de couture et repasser ver patte.
4. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Épingler les colliers ensemble, endroit contre endroit et coudre les bords extérieurs. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins, tourner le col à l'endroit et repasser.
6. Coudre le col dans l'encolure.
7. Coudre les bords des épaules de la parementure encolure dos et de la patte de boutonnage. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure et la patte de boutonnage sur le côté droit du devant. Coudre le bord central devant et l'encolure. (le col est entre les pièces). Faire des coupes dans les marges de couture, pliez la patte sur l'envers et repasser. Bâtir les pièces ensemble le long des coutures des épaules. Coudre un point de fixation décoratif dans la couture de la patte extérieure.
8. Couper la fente sur la manche le long de la ligne marquée. Coupez le ruban de biais du tissu principal (ou préparez-le), sa largeur doit être égale a 4 cm et la longueur doit être égale à deux longueurs de fente +4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repassez les surplus de couture extérieurs vers le centre. Cousez le ruban de biais sur la fente de la manche (épinglez le ruban de biais sur le bord de la fente sur l'endroit et cousez, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pliage). Faire et faufler les plis sur les manches. La partie intérieure est dirigée à l'opposé de la fermeture. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces.
9. Coudre la couture des manches. Surjeter et repasser vers l'arrière.
10. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux.

Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.

11. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser.

12. Surjetez la marge de couture le long de l'ourlet du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

13. Réaliser des boutonnieres sur le devant et sur les poignets. Coudre les boutons sur le devant et aux poignets.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

