

Jacke Mit Geformter Vorderkante - Schnittmuster #2646

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Schulterpolster; dekorative Schnalle; 1 versteckter Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 1.2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil 1 - 1 Stück am Falz
4. Unterer Rückenteil 2 - 1 Stück am Falz
5. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
6. Mittlerer Vorderteil rechte - 2 Stück

7. Mittlerer Vorderteil linke – 2 Stück
8. Unteres Vorderteil 1 – 2 Stück
9. Unteres Vorderteil 2 – 2 Stück
10. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
11. Oberer Ärmel – 2 Stück
12. Unterer Ärmel – 2 Stück
13. Manschette – 2 Stück
14. Halbgürtel – 1 Stück

Klebevlies:

1. Mittlerer Vorderteil rechte – 2 Stück
2. Mittlerer Vorderteil linke – 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
4. Manschette – 2 Stück
5. Halbgürtel – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Die hintere Mittelnaht nähen, nach links bügeln, versäubern.
3. Die Seitennähte am oberen Teil des Kleidungsstücks nähen, die Nahtzugaben nach hinten bügeln, versäubern. Die Seitenkanten am unteren Teil des Hauptteils nähen, die Nahtzugaben nach hinten bügeln, versäubern.
4. Die Unterkanten der Vorder- und Rückenteile versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen. Auferlegen unter Teil 1 an unter Teil 2 und an den Rändern zusammenheften.
5. Oberteil an Unterteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern.
7. Nähen Schulternähte, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
8. Die Außenkanten des hinteren Halsausschnittbesatzes und der inneren mittleren Vorderteile vernähen (weiter bezeichnet als – mittelvorderbesätze). Den hinteren Halsausschnittbesatz an den mittleren Vorderbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Die vorderen Mittelbesätze auf das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und nähen der vorderen Mittelbesätze, die Kante des Ausschnitts und die untere Ecke des Vorderteils. In Kurven einclippen, Ecken wegschneiden, die Teile auf rechts drehen. Den mittleren Vorderbesatz in die Prinzessnaht des Vorderteils einsteppen.

9. Schneiden Sie den Ärmel im oberen Teil entlang der Oberkante der Ärmelkugel ein und lassen Sie auf jeder Seite eine Nahtzugabe von 0,5 cm. Den Schulternahtbereich am Ärmel nähen. Die Naht auseinander bügeln, versäubern. Den oberen Teil des Ärmelskugel an Ärmel nähen, dabei nach und nach bis auf Null abnehmen, versäubern. Die Ellbogennaht und die Vordernaht am Ärmel nähen, versäubern und bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen, die naht bügeln, versäubern. Nähen Schulterpolster.

10. Manschetten paarweise in den Ring einnähen, die Naht auseinander bügeln. Zusammenstecken manschetten rechts auf rechts und nähen die geformte Kante. In Nahtzugaben einclipsen, manschette auf rechts wenden, glätten, bügeln. Die Manschette von der Rückseite her an den Ärmel stecken und festnähen, die naht bügeln, versäubern. Die Manschette auf den Ärmel falten.

11. Zusammenstecken halbgürtel der Länge nach halbiert rechte Seiten zusammen und die längere und die kürzere Kante nähen. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen halbgürtel auf die rechte Seite, glätten, bügeln. Die kürzere Kante versäubern. Den Riemen in die Schnalle einfädeln, nähen. Die kürzere, gesäuberte Kante des Riemens auf die linke Seitennaht stecken (die Schnalle ist zum Rückenteil gerichtet) und absteppen. Falten halbgürtel auf Vorderteil und einen Fixierstich entlang der Seitennaht nähen.

12. Machen Sie das innere Knopfloch am linken vorderteil. Den Innenknopf entsprechend annähen.

Technische Zeichnung:

